# Square flat

FF418-BR

GU10 o módulo LED 50 mm bruñido

Producto certificado según la directiva de seguridad eléctrica EN60598-2

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Tensión | 230 V |
| Fuente de luz | GU10 o módulo LED 50 mm no incluida |
| Grado de protección | IP20 |
| Dimensiones | 85 × 85 mm |
| Corte en techo | Ø70 mm, GU10: min h65 mm, Módulo LED: min h35 mm |
| Material | Aluminio |
| Acabado | bruñido -BR |

Made in Italy



## Bombilla

Bombilla no incluida: se necesita una bombilla GU10 o un módulo LED 50 mm.




accesso a molletta
spring access

## Texto de prescripción

Downlight empotrable orientable Square flat, de aluminio 85 × 85 mm, acabado bruñido, para corte en techo Ø70 mm, con fijación con muelles. Preparado para bombilla GU10 o módulo LED Ø50 mm, no incluidos. Altura mínima del falso techo 35 mm con módulo LED, 65 mm con GU10. Tensión de alimentación 230 V, grado de protección IP20. Referencia FF418-BR.

**Notas:** Orientable. Acceso con pinza.



AMARCORDS S.R.L. · amarcords.com
NIF-IVA IT09021550968 · SDI SUBM70N
Tel. +39 02 97132845
Domicilio social: Via Piero della Francesca, 35 - 20154 Milán, Italia
Logística y oficinas: Via G. Falcone, 7 - 20024 Garbagnate Milanese (MI)