Square flat

FF418-MA

GU10 o módulo LED 50 mm ladrillo

Producto certificado según la directiva de seguridad eléctrica EN60598-2

Datos técnicos

Tensión	230 V
Fuente de luz	GU10 o módulo LED 50 mm no incluida
Grado de protección	IP20
Dimensiones	85 × 85 mm
Corte en techo	Ø70 mm, GU10: min h65 mm, Módulo LED: min h35 mm
Material	Aluminio
Acabado	ladrillo -MA

Made in Italy



Bombilla

Bombilla no incluida: se necesita una bombilla GU10 o un módulo LED 50 mm.



accesso a molletta
spring access

Texto de prescripción

Downlight empotrable orientable Square flat, de aluminio 85 × 85 mm, acabado ladrillo, para corte en techo Ø70 mm, con fijación con muelles. Preparado para bombilla GU10 o módulo LED Ø50 mm, no incluidos. Altura mínima del falso techo 35 mm con módulo LED, 65 mm con GU10. Tensión de alimentación 230 V, grado de protección IP20. Referencia FF418-MA.

Notas: Orientable. Acceso con pinza.

AMARCORDS S.R.L. · amarcords.com
NIF-IVA IT09021550968 · SDI SUBM70N
Tel. +39 02 97132845
Domicilio social: Via Piero della Francesca, 35 - 20154 Milán, Italia
Logística y oficinas: Via G. Falcone, 7 - 20024 Garbagnate Milanese (MI)