# Round tilting

FB019-RA

GU10 ou module LED 50 mm cuivre antique

Produit certifié selon la directive de sécurité électrique EN60598-2

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension | 230 V |
| Source lumineuse | GU10 ou module LED 50 mm non fournie |
| Indice de protection | IP20 |
| Dimensions | Ø93 mm |
| Découpe d'encastrement | Ø75 mm, GU10 : min h65 mm, Module LED : min h35 mm |
| Matériau | Aluminium |
| Finition | cuivre antique -RA |

Made in Italy



## Lampe

Lampe non fournie : une lampe GU10 ou un module LED 50 mm est nécessaire.




## Descriptif technique

Downlight encastré orientable Round tilting, en aluminium Ø93 mm, finition cuivre antique, pour découpe Ø75 mm, avec accès rapide. Prévu pour lampe GU10 ou module LED Ø50 mm, non fournis. Hauteur minimale du faux plafond 35 mm avec module LED, 65 mm avec GU10. Alimentation 230 V, indice de protection IP20. Référence FB019-RA.

**Notes :** Orientable. Accès rapide.



AMARCORDS S.R.L. · amarcords.com
TVA IT09021550968 · SDI SUBM70N
Tél. +39 02 97132845
Siège social : Via Piero della Francesca, 35 - 20154 Milan, Italie
Logistique : Via G. Falcone, 7 - 20024 Garbagnate Milanese (MI)