# Level 1

FB015-MA

mini GU10 o modulo LED Mini 35 mm mattone

Prodotto certificato secondo la direttiva di sicurezza elettrica EN60598-2

## Dati tecnici


| | |
|---|---|
| Tensione | 230 V |
| Sorgente | mini GU10 o Modulo LED Mini 35 mm non inclusa |
| Grado di protezione | IP20 |
| Dimensioni | Ø55 mm |
| Foro d'incasso | Ø45 mm, mini GU10: min h60 mm, Modulo LED Mini: min h35 mm |
| Materiale | Alluminio |
| Finitura | mattone -MA |

Made in Italy



## Lampadina

Lampadina non inclusa: serve una lampadina mini GU10 o un modulo LED Mini 35 mm.




## Voce di capitolato

Downlight da incasso orientabile Level 1, in alluminio Ø55 mm, finitura mattone, per foro d'incasso Ø45 mm, con accesso rapido. Predisposto per lampadina mini GU10 o modulo LED Ø35 mm, non inclusi. Altezza minima del controsoffitto 35 mm con modulo LED, 60 mm con mini GU10. Alimentazione 230 V, grado di protezione IP20. Codice FB015-MA.

**Note:** Orientabile. Accesso rapido.



AMARCORDS S.R.L. · amarcords.com
P.IVA 09021550968 · SDI SUBM70N
Tel. +39 02 97132845
Sede legale: Via Piero della Francesca, 35 - 20154 Milano
Logistica e uffici: Via G. Falcone, 7 - 20024 Garbagnate Milanese (MI)