Round tilting

FB019-BR

GU10 o modulo LED 50 mm brunito

Prodotto certificato secondo la direttiva di sicurezza elettrica EN60598-2

Dati tecnici

Tensione	230 V
Sorgente	GU10 o Modulo LED 50 mm non inclusa
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	Ø93 mm
Foro d'incasso	Ø75 mm, GU10: min h65 mm, Modulo LED: min h35 mm
Materiale	Alluminio
Finitura	brunito -BR

Made in Italy



Lampadina

Lampadina non inclusa: serve una lampadina GU10 o un modulo LED 50 mm.



accesso rapido
quick access

Voce di capitolato

Downlight da incasso orientabile Round tilting, in alluminio Ø93 mm, finitura brunito, per foro d'incasso Ø75 mm, con accesso rapido. Predisposto per lampadina GU10 o modulo LED Ø50 mm, non inclusi. Altezza minima del controsoffitto 35 mm con modulo LED, 65 mm con GU10. Alimentazione 230 V, grado di protezione IP20. Codice FB019-BR.

Note: Orientabile. Accesso rapido.

AMARCORDS S.R.L. · amarcords.com
P.IVA 09021550968 · SDI SUBM70N
Tel. +39 02 97132845
Sede legale: Via Piero della Francesca, 35 - 20154 Milano
Logistica e uffici: Via G. Falcone, 7 - 20024 Garbagnate Milanese (MI)