# Square flat

FF418-BR

GU10 o modulo LED 50 mm brunito

Prodotto certificato secondo la direttiva di sicurezza elettrica EN60598-2

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Tensione | 230 V |
| Sorgente | GU10 o Modulo LED 50 mm non inclusa |
| Grado di protezione | IP20 |
| Dimensioni | 85 × 85 mm |
| Foro d'incasso | Ø70 mm, GU10: min h65 mm, Modulo LED: min h35 mm |
| Materiale | Alluminio |
| Finitura | brunito -BR |

Made in Italy



## Lampadina

Lampadina non inclusa: serve una lampadina GU10 o un modulo LED 50 mm.




accesso a molletta
spring access

## Voce di capitolato

Downlight da incasso orientabile Square flat, in alluminio 85 × 85 mm, finitura brunito, per foro d'incasso Ø70 mm, con fissaggio a molla. Predisposto per lampadina GU10 o modulo LED Ø50 mm, non inclusi. Altezza minima del controsoffitto 35 mm con modulo LED, 65 mm con GU10. Alimentazione 230 V, grado di protezione IP20. Codice FF418-BR.

**Note:** Orientabile. Accesso a molletta.



AMARCORDS S.R.L. · amarcords.com
P.IVA 09021550968 · SDI SUBM70N
Tel. +39 02 97132845
Sede legale: Via Piero della Francesca, 35 - 20154 Milano
Logistica e uffici: Via G. Falcone, 7 - 20024 Garbagnate Milanese (MI)