Hidden flush

FH215-RM

mini GU10 o modulo LED Mini 35 mm rame

Prodotto certificato secondo la direttiva di sicurezza elettrica EN60598-2

Dati tecnici


Tensione	230 V
Sorgente	mini GU10 o Modulo LED Mini 35 mm non inclusa
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	Ø61 mm
Foro d'incasso	Ø61,2 mm, mini GU10: min h75 mm, Modulo LED Mini: min h50 mm
Materiale	Alluminio
Finitura	rame -RM

Made in Italy



Lampadina

Lampadina non inclusa: serve una lampadina mini GU10 o un modulo LED Mini 35 mm.



Voce di capitolato

Downlight da incasso a filo soffitto Hidden flush, in alluminio Ø61 mm, finitura rame, con tazza da rasare a gesso per foro Ø61,2 mm (rasatura +2,5 mm per lato, misura finita 90,68 × 70,92 mm). Predisposto per lampadina mini GU10 o modulo LED Ø35 mm, non inclusi. Altezza minima del controsoffitto 50 mm con modulo LED, 75 mm con mini GU10. Alimentazione 230 V, grado di protezione IP20. Codice FH215-RM.

Note: Foro per installazione (tazza): Ø 61,2 mm. Rasatura in gesso: +2,5 mm per lato. Dimensione finale a rasatura completata: 90,68 × 70,92 mm.

AMARCORDS S.R.L. · amarcords.com
P.IVA 09021550968 · SDI SUBM70N
Tel. +39 02 97132845
Sede legale: Via Piero della Francesca, 35 - 20154 Milano
Logistica e uffici: Via G. Falcone, 7 - 20024 Garbagnate Milanese (MI)