




CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Potenza <i>Power</i> :	33W	Isolamento <i>Isolation</i> :	II
Alimentazione <i>Power supply</i> :	230 VAC	Temperatura lavoro <i>Working temp.</i> :	TA30°C
Tempo di lavoro <i>Working Time</i> :	L80B20 50.000h	Corpo <i>Body</i> :	MENSOLED
Mac adam:	3 STEP	Materiale <i>Material</i> :	metallo <i>metal</i>
Protezione <i>Protection</i> :	IP20	Installazione <i>Installation</i> :	fissaggio magnetico <i>magnetic fixing</i>

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE LIGHTING CHARACTERISTICS

Assorbimento <i>Absorption</i> :	500mA	Numero di luci <i>Number of lights</i> :	1
Resa cromatica <i>Color rendering</i> :	≥90	Driver:	
Tipo luce <i>Light type</i> :	Modulo led integrato <i>integrated</i>		
Flusso Luminoso <i>Luminous Flux</i> :	27K-5079lm / 30K-5361lm / 40K-5643lm		

DIMENSIONI DIMENSIONS

Dimensioni <i>Dimensions</i> :	MENSOLED - 32x13,5 cm - h 5 cm -
--------------------------------	----------------------------------

COSTRUZIONE DEL CODICE PRODOTTO PRODUCT CODE CONSTRUCTION

Aggiungere il codice delle caratteristiche dopo il codice prodotto. Add the characteristics code after the product code. Esempio Example: AB123 -OT -27K -DAL -26GR

FINITURE GALVANIZZATE GALVANIZED FINISHING: -OT ottone *brass* / -RM rame *copper* / -RA rame antico *antique copper*
-BN bronzo *bronze* / -TI titanio *titanium* / -BT brutanio *brutanium* / -CF canna di fucile *metalgun*

FINITURE VERNICIATE PAINTED FINISHING: -BI bianco *white* / -NE nero *black* / -CO corten / -BR brunito *burnished*

TEMPERATURA LUCE (LIGHT TEMPERATURE): -27K 2700K / -30K 3000K / -40K 4000K

DRIVER: -ON ON-OFF / -DAL Dali / -PH phase cut dimmer / -DIM push dimmer