



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Potenza <i>Power:</i>	27W	Isolamento <i>Isolation:</i>	III
Alimentazione <i>Power supply:</i>	230 VAC	Temperatura lavoro <i>Working temp.:</i>	TA30°C
Tempo di lavoro <i>Working Time:</i>	L80B20 50.000h	Corpo <i>Body:</i>	PROFILO
Mac adam:	3 STEP	Materiale <i>Material:</i>	alluminio <i>aluminum</i>
Protezione <i>Protection:</i>	IP20	Installazione <i>Installation:</i>	viti <i>screws</i>

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE LIGHTING CHARACTERISTICS

Assorbimento <i>Absorption:</i>		Numero di luci <i>Number of lights:</i>	3
Resa cromatica <i>Color rendering:</i>	≥90	Driver:	24V
Tipo luce <i>Light type:</i>	Modulo led integrato <i>integrated</i>		
Tipo luce <i>Light type:</i>	7+7+7 integrato <i>integrated</i>		
Flusso Luminoso <i>Luminous Flux:</i>	27K-3171lm / 30K-3329lm / 40K-3496lm		

DIMENSIONI DIMENSIONS

Dimensioni *Dimensions:* PROFILO - 60x2,7 cm - h 4,4 cm -

COSTRUZIONE DEL CODICE PRODOTTO PRODUCT CODE CONSTRUCTION

Aggiungere il codice delle caratteristiche dopo il codice prodotto. *Add the characteristics code after the product code.* Esempio *Example:* AB123 -OT -27K -DAL -26GR

FINITURE GALVANIZZATE *GALVANIZED FINISHING:* -OT ottone *brass* / -RM rame *copper* / -RA rame antico *antique copper*
-BN bronzo *bronze* / -TI titanio *titanium* / -BT brutanio *brutanium* / -CF canna di fucile *metalgun*

FINITURE VERNICIATE *PAINTED FINISHING:* -BI bianco *white* / -NE nero *black* / -CO corten / -BR brunito *burnished*

TEMPERATURA LUCE (LIGHT TEMPERATURE): -27K 2700K / -30K 3000K / -40K 4000K

DRIVER: -ON ON-OFF / -DAL Dali / -APP remote control dimmer / -DIM push dimmer / -PH phase cut dimmer