



IP54  MADE IN ITALY  

CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza <i>Power</i> :	"2,5W"	Isolamento <i>Isolation</i> :	III
Alimentazione <i>Power supply</i> :	5Vdc	Temperatura lavoro <i>Working temp.</i> :	TA30°C
Tempo di lavoro <i>Working Time</i> :	L80B20 50.000h	Corpo <i>Body</i> :	QAMAR
Mac adam:	3 STEP	Materiale <i>Material</i> :	alluminio <i>aluminum</i>
Protezione <i>Protection</i> :	IP54	Installazione <i>Installation</i> :	

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Assorbimento <i>Absorption</i> :		Numero di luci <i>Number of lights</i> :	2
Resa cromatica <i>Color rendering</i> :	≥90	Driver:	3,7V
Tipo luce <i>Light type</i> :	Strip led integrato <i>integrated</i>		
Flusso Luminoso <i>Luminous Flux</i> :	base 200lm - centrale 130lm		

DIMENSIONI DIMENSIONI

Dimensioni *Dimensions*: QAMAR - Ø 19 cm - h 3,2 cm -

COSTRUZIONE DEL CODICE PRODOTTO PRODUCT CODE CONSTRUCTION

Aggiungere il codice delle caratteristiche dopo il codice prodotto. *Add the characteristics code after the product code.* Esempio *Example*: AB123 -OT -27K -DAL -26GR

FINITURE GALVANIZZATE *GALVANIZED FINISHING*: -OT ottone *brass* / -RM rame *copper* / -RA rame antico *antique copper*
-BN bronzo *bronze* / -TI titanio *titanium* / -BT brutanio *brutanium* / -CF canna di fucile *metalgun*

FINITURE VERNICIATE *PAINTED FINISHING*: -BI bianco *white* / -NE nero *black* / -CO corten / -BR brunito *burnished*

TEMPERATURA LUCE (LIGHT TEMPERATURE): -30K 3000K

OPZIONI AGGIUNTIVE OPZIONI AGGIUNTIVE

Aggiungere il codice della personalizzazione dopo il codice del prodotto. *Add customisation code after product code.*

BOTTIGLIA SATINATA EFFETTO GHIACCIO: -BA

