




IP20

MADE IN ITALY

CE

RoHS

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Potenza Power:	25W	Isolamento Isolation:	II
Alimentazione Power supply:	230 VAC	Temperatura lavoro Working temp.:	TA30°C
Tempo di lavoro Working Time:	L80B20 50.000h	Corpo Body:	LUNA
Mac adam:	3 STEP	Materiale Material:	metallo metal
Protezione Protection:	IP20	Installazione Installation:	incastro a rotazione rotational interlocking

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE LIGHTING CHARACTERISTICS

Assorbimento Absorption:	1400mA	Numero di luci Number of lights:	1
Resa cromatica Color rendering:	≥90	Driver:	
Tipo luce Light type:	Modulo led integrato integrated		
Flusso Luminoso Luminous Flux:	27K-3914lm / 30K-4120lm / 40K-4178lm		

DIMENSIONI DIMENSIONS

Dimensioni Dimensions: LUNA - Ø 32 cm - h 4 cm -

COSTRUZIONE DEL CODICE PRODOTTO PRODUCT CODE CONSTRUCTION

Aggiungere il codice delle caratteristiche dopo il codice prodotto. Add the characteristics code after the product code. Esempio Example: AB123 -OT -27K -DAL -26GR

FINITURE GALVANIZZATE GALVANIZED FINISHING: -OT ottone brass / -RM rame copper / -RA rame antico antique copper
-BN bronzo bronze / -TI titanio titanium / -BT brutanio brutanium / -CF canna di fucile metalgun

FINITURE VERNICIATE PAINTED FINISHING: -BI bianco white / -NE nero black / -CO corten / -BR brunito burnished

TEMPERATURA LUCE (LIGHT TEMPERATURE): -27K 2700K / -30K 3000K / -40K 4000K

POTENZA (POWER): -LO 18W / -HI 36W

DRIVER: -ON ON-OFF / -DIM push dimmer / -DAL Dali / -PH phase cut dimmer

